

卓越品質。專業技術。
值得託付的健康飲用水

台灣銀行共同供應 契約型錄

LEPA

力霸牌飲水機

LEPA Water Dispenser Manufactory

力霸工業科技股份有限公司

總公司：台北市士林區福國路6號2-5樓

工廠：新北市淡水區頂田寮路180號

TEL：0800-600-299

E-MAIL：lepa2200@ms24.hinet.net



力霸牌飲水機



FOLLOW US

	第1項	第2項	第3項	第4項	第5項	第6項
型號	LP-CH-805 (110V/220V)	LP-CH-805A (110V/220V)	LP-CH-905 (110V/220V)	LP-CH-905A (110V/220V)	LP-CH-906 (110V/220V)	LP-CH-906A (110V/220V)
尺寸	寬41x深50x高140cm	寬41x深50x高140cm	寬41x深50x高140cm	寬41x深50x高140cm	寬41x深50x高140cm	寬41x深50x高140cm
產品規格	熱缸:24公升 溫缸:12公升 冰缸:5公升 熱水30公升/小時(110V) 溫水60公升/小時 冰水10公升/小時 熱水32公升/小時(220V) 溫水60公升/小時 冰水10公升/小時	熱缸:24公升 溫缸:12公升 冰缸:5公升 熱水30公升/小時(110V) 溫水60公升/小時 冰水10公升/小時 熱水32公升/小時(220V) 溫水60公升/小時 冰水10公升/小時	熱缸:24公升 溫缸:12公升 冰缸:5公升 熱水30公升/小時(110V) 溫水60公升/小時 冰水10公升/小時 熱水32公升/小時(220V) 溫水60公升/小時 冰水10公升/小時	熱缸:24公升 溫缸:12公升 冰缸:5公升 熱水30公升/小時(110V) 溫水60公升/小時 冰水10公升/小時 熱水32公升/小時(220V) 溫水60公升/小時 冰水10公升/小時	熱缸:24公升 溫缸:12公升 熱水30公升/小時(110V) 溫水60公升/小時 熱水32公升/小時(220V) 溫水60公升/小時	熱缸:24公升 溫缸:12公升 熱水30公升/小時(110V) 溫水60公升/小時 熱水32公升/小時(220V) 溫水60公升/小時
標章						
能源效率	1級	1級	1級	1級	1級	1級
過濾器						

保固期限:

- 自驗收合格日起算至少保固一年免費維護及維修服務 (但消耗品如濾心除外) 並於交貨時檢附保證書。
- 在保固期內, 免費負責每月巡檢保養一次; 但更換濾心(每三個月)、抽驗水質或更換其它耗材等之費用, 由機關自撥。
- 在保固期內, 應依飲用水法令, 飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法與契約規定定期對飲水機進行維護及保養維修並將行政院環境保護署認可實驗室檢驗水質狀況紀錄公佈, 如水質不合標準, 立約商應承擔一切責任及罰金。

備註

器材安裝:

- 依安裝現場進水、排水、電源等各三公尺內負責標準安裝施工, 超過部分由訂購機關另行支付, 如有跳電或漏水之情形廠商免費自行改善; 安裝完成後, 依飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法, 附環保署認可實驗室抽驗水質合格報告並登錄於保養卡。

產品 water dispenser 特色



超大取水空間



分流式出水口



耐髒易清潔材質



防疫面板

非接觸型
Touchless Button



新型非接觸式取水
(選配)

- 節電功能
- 燈號提示
- 無障礙設計
- 316#加熱器
- 可調式出水量
- 熱水鎖安全設計
- 季節性溫度調整

COLOR

● 耀石黑

● 銀河灰

● 普魯士藍

LEPA

冰溫熱飲水機

能源效率
第1級



冰溫熱三用飲水機

LP-CH-805(110V/220V)
項次：第一組 | 第1項

冰溫熱三用
附RO逆滲透純水機

LP-CH-805A(110V/220V)
項次：第一組 | 第2項

產品規格

- 尺寸：寬41cm×深50cm×高140cm
- 材質：(1)冰溫熱缸採SUS304不銹鋼，厚度1.0mm。
(2)外殼採防銹彩紋鋼板，厚度0.7mm。
(3)機架採不生鏽材質。
- 容量：熱缸24公升、冰缸5公升、溫缸12公升。
- 電壓：AC 110V或220V/60HZ(依現場電壓交貨)。
- 電力：開水加熱管1250W、冰水250W以內(110V)。
開水加熱管1750W、冰水250W以內(220V)。
- 附加配備：2P30A漏電開關一組。

產品功能

- 出水溫度：熱開水90°C~100°C、溫開水20°C~50°C
冰開水6°C~15°C。
- 出水量：熱開水30公升/小時、溫水60公升/小時、
冰水10公升/小時(110V)。
熱開水32公升/小時、溫水60公升/小時
冰水10公升/小時(220V)。
- 取水方式：熱開水、溫開水、冰開水為單一出水口。
- 殺菌方式：熱開水、溫開水、冰開水皆經90°C(含)以上
高溫殺菌。
- 殺菌結構：內部設有全自動高溫殺菌及定時排放功能。
- 殺菌時間：可於夜間執行完成，恢復時冰溫熱水即可隨
時取用。
- 產品功能：具電源、加熱及開水溫度顯示，並具過熱、
漏電斷電保護功能。
- 水質標準：大腸桿菌落數6 CFU/100ml或6MPN/100ml
以下總菌落數100CFU/1ml以下。

LEPA

冰溫熱飲水機

能源效率
第1級



冰溫熱三用飲水機

LP-CH-905(110V/220V)
項次：第一組 | 第3項

冰溫熱三用
附RO逆滲透純水機

LP-CH-905A(110V/220V)
項次：第一組 | 第4項

產品規格

- 尺寸：寬41cm×深50cm×高140cm
- 材質：(1)冰溫熱缸採SUS304不銹鋼，厚度1.0mm。
(2)外殼採防銹彩紋鋼板，厚度0.7mm。
(3)機架採不生鏽材質。
- 容量：熱缸24公升、冰缸5公升、溫缸12公升。
- 電壓：AC 110V或220V/60HZ(依現場電壓交貨)。
- 電力：開水加熱管1250W、冰水250W以內(110V)。
開水加熱管1750W、冰水250W以內(220V)。
- 附加配備：2P30A漏電開關一組。

產品功能

- 出水溫度：熱開水90°C~100°C、溫開水20°C~50°C
冰開水6°C~15°C。
- 出水量：熱開水30公升/小時、溫水60公升/小時、
冰水10公升/小時(110V)。
熱開水32公升/小時、溫水60公升/小時
冰水10公升/小時(220V)。
- 取水方式：熱開水、溫開水、冰開水為單一出水口。
- 殺菌方式：熱開水、溫開水、冰開水皆經90°C(含)以上
高溫殺菌。
- 殺菌結構：內部設有全自動高溫殺菌及定時排放功能。
- 殺菌時間：可於夜間執行完成，恢復時即可取用。
- 產品功能：具電源、加熱及溫度顯示，並具過熱、漏電
斷電保護功能。
- 水質標準：大腸桿菌落數6 CFU/100ml或6MPN/100ml
以下總菌落數100CFU/1ml以下。

溫熱飲水機

能源效率
第1級



溫熱二用飲水機

LP-CH-906(110V/220V)
項次：第一組 | 第5項

溫熱二用
附RO逆滲透純水機

LP-CH-906A(110V/220V)
項次：第一組 | 第6項

產品規格

- 尺寸：寬41cm×深50cm×高140cm
- 材質：(1)溫熱缸採SUS304不銹鋼，厚度1.0mm。
(2)外殼採防銹彩紋鋼板，厚度0.7mm。
(3)機架採不生鏽材質。
- 容量：熱缸24公升、溫缸12公升。
- 電壓：AC 110V或220V 60HZ(依現場電壓交貨)。
- 電力：開水加熱管1500W(110V)。
開水加熱管2000W(220V)。
- 附加配備：2P30A漏電開關一組。

產品功能

- 出水溫度：熱開水90°C~100°C、溫開水20°C~50°C。
- 出水量：熱開水30公升/小時、溫水60公升/小(110V)。
熱開水32公升/小時、溫水60公升/小(220V)。
- 取水方式：熱開水、溫開水為各自獨立或單一出水口。
- 殺菌方式：熱開水、溫開水皆經90°C(含)以上高溫殺菌。
- 殺菌結構：內部設有全自動高溫殺菌及定時排放功能。
- 殺菌時間：可於夜間執行完成，恢復時溫熱水即可隨時取用。
- 產品功能：具電源、殺菌、加熱及熱開水、溫開水單一溫度顯示具再沸騰功能，遇過熱或漏電可自動斷電多重功能。
- 水質標準：大腸桿菌落數6 CFU/100ml或6MPN/100ml
以下總菌落數100CFU/1ml以下。

貯備型電開水器



產品功能

- 出水溫度：開水90°C~100°C。
- 取水方式：單一出水口，不生銹鋼材質，把手具防熱功能。
- 控制結構：內部設有全自動進水及切電，可方便自行控制強制水、切水功能，全自動程控式。
- 產品功能：具電源、進水、加熱顯示，並具過熱、漏電斷電保護及開水溫度顯示功能。

產品規格

- 材質：內桶採用不銹鋼材質厚度1.2mm，外殼鐵板烤漆，厚度0.8mm(含不銹鋼腳座)。
- 電壓：AC220V1φ60HZ。
- 附加配備：2P30A漏電開關及過濾器×2組。
(第一道纖維、第二道活性炭)

產品規格

項次	型號	規格	功率	尺寸
第二組第1項	LP-C-15A	15加侖	4KW	40x40x83cm
第二組第2項	LP-C-20A	20加侖	4KW	45x45x135cm
第二組第3項	LP-C-30A	30加侖	4KW	49x49x135cm
第二組第4項	LP-C-40A	40加侖	6KW	49x49x155cm
第二組第5項	LP-C-50A	50加侖	6KW	59x59x145cm
第二組第6項	LP-C-60A	60加侖	6KW	59x59x155cm



安全防燙設計



溫度及燈號顯示



電熱保溫恆溫箱




產品規格

- 材質：採用304不鏽鋼規格。
- 電壓：AC 110V/220V
- 電力：800W(400Wx2支平均加熱)。
- 配件：(1)2P30A漏電斷路器 (2)304不鏽鋼隔板。

產品功能

- 溫度控制：30°C ~110°C，溫度到達自動停止加熱。
- 加熱方式：電熱乾溼兩用，可加水亦可不用加水
上下平均加熱，加熱器具防燙保護。
- 水盤設計：具盛水功能，可整組拆卸刷洗。
- 操作介面：具電源指示燈、加熱指示燈、溫度控制器及電源開關。
- 安全設計：過熱及漏電斷電保護、電源線具接地裝置。



LEPA

電熱式

型號	規格	功率	尺寸
LP-HC-20	桌上二層	800W	55x47x60cm
LP-HC-40	立式二層	800W	55x47x80cm
LP-HC-60	立式三層	800W	55x47x90cm
LP-HC-90	立式三層	800W	55x47x100cm
LP-HC-110	立式四層	800W	55x47x110cm
LP-HC-130	立式四層	800W	55x47x130cm

蒸氣式

型號	規格	功率	尺寸
LP-HC-16	蒸氣式桌上二層	700W	45x42x48cm
LP-HC-30	蒸氣式桌上三層	700W	45x42x68cm
LP-HC-60	蒸氣式立式三層	1400W	55x48x103cm
LP-HC-100	蒸氣式立式五層	1400W	55x48x147cm

LEPA

九霸牌飲水機

LEPA Water Dispenser Manufactory



全台服務據點

契約案號：LP5-111030

北一區 | 台北・新北・基隆

電話：(02) 2832-2200

契約編號：22-LP5-02133

北二區 | 桃園・新竹

桃園：(03)288-9969

契約編號：22-LP5-02079

新竹：(03)539-9669

契約編號：22-LP5-02103

東區 | 宜蘭・花蓮・台東

電話：0800-600-266

契約編號：22-LP5-02133

中一區 | 苗栗・台中・彰化・南投

電話：(04)2381-0885

契約編號：22-LP5-02199

中二區 | 雲林・嘉義

雲林：(05)595-5201

嘉義：(05)232-2320

契約編號：22-LP5-02133

南區 | 台南・高雄・屏東

台南：(06)268-9800

契約編號：22-LP5-02121

高雄：(07)380-3337

契約編號：22-LP5-02107

屏東：(08)751-4958

契約編號：22-LP5-02112

服務
專線

0800-600-299